

# Unify-Produktvergleich Anlagen

OpenScope Business	X1W Wandmontage	X3R 19"-Rack	X5R 19"-Rack	X3W Wandmontage	X5W Wandmontage	X8 19"-& Standmontage
						

## Schnittstellen „on-Board“

Freie Steckplätze	—	2	6	2	6	9x Hauptbox 13x Erw.-Box	
Mainboard	OCCSB	Basic   Advanced OCCMBR   OCCMAR				OCCMB   OCCMA	Advanced OCCLA
Schnittstellen S0   TDM   a/b		0   8   4					-

## Max. Ausbaustufen

SIP-Trunk (Kanäle)	60	120				
Max. Provider	8					
S <sub>0</sub> Kanäle	-	16	48	16	48	128
S <sub>2</sub> M-Kanäle	-	30				180
Analog-(a/b)-Teilnehmer	4	20	68	20	68	384
Digital-(UPO/E)-Teilnehmer	8	24	56	24	56	384
IP-Teilnehmer	500					
Cordless-Teilnehmer	16	64				250

## Max. Anzahl Basisstationen

BS5*   Clock Modul	7   CMAe	15   CMAe				16   SLMU insg. 64
Gespräche pro BS5	4			4   12		12
Max. Anzahl SLMU mit CMAe	—				4 (SLMU)	

## UC-Lösung

		Basic   Advanced	Advanced
Smart-Voicemail-Boxen	320	500	
UC-Suite-User	50	50   500 (300 für Systeme mit UC Suite Contact Center)	
myAttendant	4	4   20	
OpenScope Business Attendant	8		
			500 (300 für Systeme mit UC Suite Contact Center)

## Abmessungen

Höhe x Breite x Tiefe (mm)	470 x 370 x 80	89 x 440 x 380	450 x 460 x 130	155 x 440 x 380	450 x 460 x 200	490 x 440 x 430
HE	-	2	-	3,5	-	11

## OpenScope

### Business S Soft pbx (virtualisiert oder cloud)

Server-Hardware Mindestanforderung:	64 bit fähig; Zertifiziert für SLES 12 SP5 64 bit; Einzige Applikation auf Server; 2-Kern Prozessor ab 2,0 GHz/Kern; 2 GB RAM (empf. 4GB RAM); - HDD mit 100 GB (empf. 200 GB); DVD-Laufwerk
Amtsanschaltung	Gateway bzw. SIP
Teilnehmer	skalierbar bis 1500 Nutzer
UCC Domain	UCC Domain mit max. 32 Knoten
Lizenzpakete:	Basis: OS Base; Amtsleitung: SIP Kanäle; User: IP User, Desk Share User, Mobility User; Application: kompl. OSBiz UC-Paket inkl. ContactCenter
Basisstationen:	BSIP (Small Solution): 10 (max. 50 DECT Tln); BSIP ( Server Solution): 60 (max. 253 DECT Tln) OpenScope Cordless IP V2 mit BSIP2 in verschiedenen Ausbaustufen (klein/mittel/groß)